

dennenboom

Bestelnummer

95.200.080, dennenboom

Beschrijving

Dennenboom bestaande uit een centrale gecoate staander met sierkogel waaraan een grote draaibare netpiramide met twee stalen ringen is opgehangen. De dennenboom is voorzien van een ronde rubbervloer.

Gebruiksmogelijkheden


- Kinderen vanaf 3 jaar
- Openbare speelpleinen
buurtspeelpleinen
kleuterscholen en kindertehuizen
kinderdagverblijven
schoolspeelplaatsen
openluchtzwembaden
vrijtijdscentra
parken
gehandicapteninstellingen
- Klimmen, hangen, draaien, rusten

Leveringsomvang

- 1 staander met kogel en bevestigingen
- 1 piramidenet
- 1 rubbervloer
- 2 ringen
- 1 klimkoord



Origineel Berliner Seilfabrik



95.200.080






Spereco Holland BV
Doemesweg 7
6004 RN Weert
Tel. 0495 - 540205
Fax 0495 - 533796

Spereco BVBA
Weertersteenweg 383
3640 Kinrooi
Tel. 089/70.16.20 - 70.16.21
Fax 089/70.16.22

dennenboom

95.200.080 dennenboom



1 : 100

Speelwaarde

Bomen in de stad zijn meestal schaars en bovendien slechts zelden geschikt als klauterobject. Dit was de reden voor de ontwikkeling van deze kunstmatige klimboom die op de koop toe nog ronddraait. Wie droomde er in zijn jeugd niet van een boomhuis te hebben? Wie genoot er niet van om vanuit de top van een uitdagende boom de wereld beneden te observeren? De dennenboom is in de eerste plaats een interessant rustpunt maar ook een bewegingstoestel. Hij kan als afzonderlijk toestel worden opgesteld maar ook deel uitmaken van een speelcombinatie. De dennenboom is zeer licht draaibaar. Het grote zitvlak van rubber is door zijn geringe opstaphoogte ook toegankelijk voor gehandicapte kinderen.

Technische gegevens

- Afmetingen:
 - diameter 2,40 m
 - hoogte 3,10 m
- Gewicht: 360 kg
- Staander van staalbuis \varnothing 133 mm, wanddikte 7,1 mm, met ronde aluminium kogel \varnothing 250 mm, groen gecoat. Ringen van staalbuis \varnothing 48 mm, groen gecoat. Staanders en ringen gestraald en gepoedercoat met lak vrij van oplosmiddelen.
- Netkabels \varnothing 16 mm met strengkernen en kabelkern van afzonderlijk verzinkte draden; buitenstrengen ommanteld met getextureerd, zeer slijtvast en zeer UV-bestendig polyamidegaren (geen polypropyleen); diverse kabelkleuren leverbaar.
- Netverbindingen uitgevoerd m.b.v. duurzame in matrijs gesmede aluminium kogelknopen (geen kunststof).
- Vloer van rubbermat dikte 9 mm met drievoudige textielwapening. Onderhoudsvrij glijlager.
- Kleuren: staander, ringen en netten in diverse standaardkleuren leverbaar.
- Obstakelvrije valruimte:
 - diameter 5,40 m (min. 23 m²)
- Funderingen: 1 stuk; totaal 1,20 m³

Veiligheid

- Speeltoestel gecertificeerd op basis van de EN 1176 norm
- Valhoogte: 200 cm
- Onderhoud: toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting