

multisportvelden - junior

Bestelnummer

AJR 1000, multisportveld junior

FJR 1000, fronton junior

BJR 1000, basketdoel junior



FJR 1000, niet standaard



BJR 1000



AJR 1000

Beschrijving

Een fronton met twee transparante hoeken van 135° die het terugkaatsen van de bal in de spelzone mogelijk maakt. Een in het fronton geïntegreerd doel van 2,40 x 1,60 m met daarboven een basketinrichting waarvan de ring op een hoogte van 2,25 m is gemonteerd. Een centrale loopbrug met balustrade kan bereikt worden via een klimwand en een r.v.s. ladder. Een glijbaan zorgt voor een veilige afdaling. Speelveld van kunstgras.

Andere opties zijn o.a. een brandweerstang, een klimnet of een houten ladder.

Gebruiksmogelijkheden

- Kinderen vanaf 5 jaar
- Openbare speelpleinen
- vakantie-, vrijetijdscentra
- instituten voor gehandicapten
- particulieren, verenigingen
- Voetbal, basketbal, handbal, hockey, klimmen, glijden

Leveringsomvang

Afhankelijk van indeling.



multisportvelden - junior

Speelwaarde

Ook kinderen onder de 10 jaar willen graag bewegen en elkaar ontmoeten. Waar kan dat beter dan in een speciaal voor deze leeftijd aangelegde omgeving? De meest populaire balsporten zoals voetbal, basketbal en handbal kunnen op onze multisportterreinen beoefend worden. Het doel (2,40 x 1,60 m) is aangepast aan de leeftijdsgroep en voorzien van een echt doelnet zodat de kinderen kunnen ervaren hoe het is om een echt doelpunt te maken. Ook de basketring is laag (2,25 m) gemonteerd om het deze kinderen mogelijk te maken te scoren.

Voor kinderen die liever willen klimmen en glijden is aan de achterzijde van het fronton een speelzone met voldoende gelegenheid om zich lekker uit te leven.

Technische gegevens

- Afmetingen:
afhankelijk van de indeling
doel 2,40 x 1,60 m
- Naaldhout, onder druk geïmpregneerd conform EN 350, klasse 3.
Aluminium delen gecoat in de kleur rood, RAL 3016.
Stalen delen thermisch verzinkt en gecoat in de kleur geel, RAL 1016.
Basketbalborden van 20 mm dikke multiplexpanelen 83 x 113 cm, tweezijdig bekleed met glasvezel versterkt kunststof. De basketbalborden kunnen op aanvraag naar wens worden vormgegeven. Ook reclameuitingen zijn mogelijk.
Vormvaste basketring van verzinkt en gecoat metaal, aan bovenzijde afgewerkt met rond staal, hoogte 2,25 m.
Doelnetten van polyethyleen \varnothing 3 mm, vierhoekige mazen 45 x 45 mm. Buitenste rand van polypropyleen.
Wanden worden gemonteerd volgens een weldoordacht systeem waarbij bouten verborgen worden door een aluminium hoek. Boutkoppen afgedekt door (met een hamer) ingeslagen kunststof afdekdoppen. Alle bouten die in contact komen met aluminium zijn van roestvrij staal, overige bouten thermisch verzinkt.
Klimwand van polyester, afgewerkt met polyesterbeton.
Glijbaan van polyester.
Ladder van roestvrijstaal of tropisch hardhout (optioneel).
Klimnet (optioneel in plaats van ladder) van herculeskabel \varnothing 16 mm.
Brandweerstang (optioneel in plaats van glijbaan) van roestvrijstaal.

Kunstgras 21 mm dik, behandeld tegen UV-straling, met kwartszand 0,4 – 0,8 mm ingestrooid (22 kg/m²). Kwartszand (siliciumkorrels) gewassen, gedroogd en afgerond teneinde verwondingen te voorkomen. Kunstgras verkrijgbaar in de kleuren groen, blauw, geel en rood.
Benodigd grondwerk: uitgraven 20 tot 30 cm; aanbrengen van worteldoek; afhankelijk van bodem aanleggen van drainagesysteem; grond aanvullen met grove kiezel; toplaag van asfalt, betontegels of gestabiliseerd zand.

- Funderingen:
afhankelijk van de indeling

Veiligheid

- Multisportveld gecertificeerd op basis van de NF 52-901 (AFNOR) en de EN 1176-1 norm
- Onderhoud:
toestelgebonden onderhoud minimaal tweemaal per seizoen; controle naargelang belasting